



ВОДОМЕРНЫЙ КОЛОДЕЦ Ø1500

h = глубина заложения трассы

h = _____ мм (стандартная высота 1800 мм)

По желанию колодец снабжается крапом для опорожнения.

Замечания: _____

Но	Наименование	Размеры	Шт
9	Водомер (х)	<input type="checkbox"/> Ду50 <input type="checkbox"/> Ду65 <input type="checkbox"/> Ду80	1
8	Вход./выход. патрубок (х)	<input type="checkbox"/> Ду50 <input type="checkbox"/> Ду65 <input type="checkbox"/> Ду80	1
7	Корпус колодца	Ø1500, Н=2000	1
6	Запорный люк	Ø620	1
5	Утепление	Ø600	1
4	Задвижка	соответственно водомером	2
3	Лестница	h=1700	1
2	Монтажная петля		2
1	Маркировка		1

Наименование чертежа заказчика: ВОДОМЕРНЫЙ КОЛОДЕЦ Ø1500

Номер чертежа:	Дата:	Масштаб: 1:25
План.:	Проверил:	Одобрил:
Объект:	<div>  <p>000 Фертил Санкт-Петербург 198412, г. С-Пб, г. Ломоносов наб. Сидоровского канала 2А тел. +7 812 423 5173 факс +7 812 423 5174 www.fertil.ru, info@fertil.ru</p> </div>	